

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"

паспорт качества № 14019475
Эмульсия битумная дорожная катионная
класс ЭБК-2
ГОСТ Р 52128-2003
Код ОКП 57 1820
Сертификат соответствия
№ РОСС.RU.НХ20.Н00243 по 18.09.2015г.
АНО "Омсксертификация"

Номер резервуара TVE1 Масса нетто 16

Дата изготовления 30.06.2014

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактическое значение
1	Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов: пористого зернового состава плотного зернового состава	Смешивается Не смешивается	Смешивается Смешивается Не смешивается Не смешивается
2	Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе	50 - 60	57
3	Условная вязкость при 20оС, с	10 - 25	13
4	Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее	5	5
5	Остаток на сите № 014, % по массе, не более	0,25	0,70
6	Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, не более: через 7 сут через 30 сут	0,3 0,5	0,3 0,5
7	Устойчивость при транспортировании	Эмульсии не должны ра спадаться на воду и в вяжущее	Выдерживает Выдер живает
8	Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы, 0,1мм, не менее: при 25оС при 0оС температура размягчения по кольцу и шару, оС, не ниже растяжимость, см, не менее: при 25оС при 0оС эластичность при 25оС, %, не менее	90 28 43 65 4,0 Не нормируется	93 28 47,1 89 4,7 82
9	Примечание		* по согласованию с потребителем : согласно договора поставки нефтепродуктов № ГП Н 13/27110/00375 /До

Начальник смены

Дата выдачи паспорта 30.06.2014

Рыболова Мария Васильевна